


Filter für Küchenhauben

Edelstahlgestrick - Fettfilterzellen Type **FES**

Filterzellen aus spezialverwebtem Draht (W 1.4301), rauhes Drahtgeflecht mit einem Gitter umgeben. Reinigung im Geschirrspüler.



Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Abscheidegrad	empfohlener Arbeitsbereich	Filterflächen
12FES500250	500x250x20	ca. 70 %	0,8 bis 2,0 m/s	0,097 m ²
12FES500500	500x500x20			0,212 m ²

Prallplattenfilter - Type **FSR**


aus U-Profilrahmen und gegenläufig angeordneten Trapezblechen als Wirbelstromabscheider (W 1.4301). Reinigung mit Spülmittel



Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Abscheidegrad	empfohlener Arbeitsbereich	Filterflächen
12FSR500250	500x250x20	ca. 90 %	0,7 bis 2,0 m/s	0,097 m ²
12FSR500500	500x500x20			0,212 m ²

Niro-Kombifilter - Type **FSRES**

aus U-Profilrahmen mit polierten, gegenläufig angeordneten Trapezblechen aus rostfreiem Edelstahl (W 1.4301). Dahinter eine 10-lagige Filtermatte aus rundgestricktem, flachgewalztem und rostfreiem Draht (W 1.4301).



Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Abscheidegrad	empfohlener Arbeitsbereich	Filterflächen
12FSRES500250	500x250x40	ca. 95 %	0,7 bis 1,8 m/s	0,097 m ²
12FSRES500500	500x500x40			0,212 m ²